



High Wall Amazon R410a

Diseño moderno y operación silenciosa



Capacidad: 9.000 hasta 24.000 BTU/h

- Diseño moderno y compacto
- Enfriamiento eficiente
- Gas ecológico R410A
- Función de reinicio automático
- Silencioso y de una larga duración de funcionamiento
- Dampers motorizados automaticos

Controlador

- 4 modos de operación
Automatico / Frío / Seco / Ventilación
- Modo de dormir
- Temporizador de Encendido y Apagado
- 3 velocidades de control del ventilador (*alta / media / baja*)
- Pantalla LCD



Unidad Exterior (Condensadora)

- Operación silenciosa
- Compresor de alta eficiencia
- Instalación conveniente
- Fácil mantenimiento
- Cubierta de válvula de servicio



High Wall Amazon 410a

Diseño moderno y operación silenciosa

Modelos YORK		Unidad	09	12	18	24
Modelo SÓLO FRIO	Unidad Interna (Evaporadora)	-	YCHFXC009BAAB-FX	YCHFXC012BAAB-FX	YCHFXC018BAAB-FX	YCHFXC024BAAB-FX
	Unidad Externa (Condensadora)	-	YCHFYC009BAAB-X	YCHFYC012BAAB-X	YCHFYC018BAAB-X	YCHFYC024BAAB-X
Fuente de Alimentación		Ph / V / Hz	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60
Enfriamiento	Capacidad	BTU/h	9.000	12.000	18.000	24.000
	Entrada	W	810	1070	1605	2150
	Nivel de corriente	A	3.3	4.9	7.3	9.8
	EER	W/W	3.21	3.21	3.21	3.21
Max. Consumo de Energía		W	1300	1600	2400	3000
Max. Corriente de Trabajo		A	6.7	8.2	12.1	15.2
Medidas Evaporadora (Unidad Interna)	Dimensión (Largo x Alto x Ancho)	mm	800 x 190 x 280	800 x 190 x 280	900 x 215 x 292	1300 x 245 x 332
	Empaque (Largo x Alto x Ancho)	mm	865 x 275 x 358	865 x 275 x 358	983 x 300 x 377	1515 x 345 x 428
	Peso Neto / Bruto	Kg	10 / 12	10 / 12	13 / 15	22 / 26
Motor Interior del Ventilador	Entrada	W	33	32	54	100
	Velocidad (Alta / Media / Baja)	rpm	1100/1050/950	1300/1050/950	1300/1050/1000	1200/1100/950
Flujo de Aire Interior	(Alto / Medio / Bajo)	m³/h	500/430/380	500/430/380	900/800/700	1500/1400/1300
Nivel de Ruido Interior	(Alto / Medio / Bajo)	dB (A)	29 / 34 / 40	29 / 34 / 40	42 / 43 / 46	48 / 50 / 53
Medidas Condensadora (Unidad Externa)	Dimensión (Largo x Alto x Ancho)	mm	715 x 235 x 540	812 x 256 x 540	875 x 315 x 700	900 x 330 x 835
	Empaque (Largo x Alto x Ancho)	mm	851 x 335 x 600	920 x 335 x 595	990 x 410 x 780	1030 x 440 x 960
Motor Exterior del Ventilador	Entrada	W	72	70	120	120
	Velocidad	rpm	900	900	850	850
Serpentín Condensador	Numero de filas	-	2	2	2	2
	Separación de Aletas	mm	1.5	1.5	1.4	1.5
	Material de Aletas	-	Aluminio Recubierto			
	Tubo de diámetro exterior	mm	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	Tipo de tubos	-	Tubo ranurado interior			
	Dimensión (Largo x Alto x Ancho)	mm	675 x 405 x 13.3	666 x 405 x 23.6	716 x 504 x 23.6	800 x 651 x 26.6
	Numero de circuitos	-	1	3	2	4
Flujo de Aire Exterior	(Alto / Medio / Bajo)	m³/h	1800	1800	2500	2900
Nivel de Ruido Exterior	(Alto / Medio / Bajo)	dB (A)	54	54	56	59
Refrigerante	Tipo	-	R410a			
	Carga	g	970	1200	1380	2500
Tubo Refrigerante	Lado Líquido / Lado Gaseoso	mm	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 9.52	Ø 6.35 / Ø 12.7	Ø 9.52 / Ø 15.8
		Pulg.	Ø 1/4 / Ø 3/8	Ø 1/4 / Ø 3/8	Ø 1/4 / Ø 1/2	Ø 3/8 / Ø 5/8
	Max. Largo de Tubo Refrig.	m	15	15	15	15
Rango de Temperatura Ambiental		°C	18-43	18-43	18-43	18-43

Observación: El diseño superior y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora del producto.

Clasificación según condiciones	Enfriamiento	Calefacción
Temperatura Interior	27°C DB / 19°C WB	20°C DB / 15°C WB
Temperatura Exterior	35°C DB / 24°C WB	7 / 6°C DB / WB