

Carrier
Up



turn to the experts 



Refrigerante R22
Encendido automático
Display de Leds interactivo



Timer 24 hrs
Modo sleep



Filtro de carbón activado que purifica el aire



Air Swing: control automático de rejillas



Silencioso
Disponible en modo frío y calefacción



INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN: 4 m de tubería, 4 m de armaflex, tapones en los extremos.

Sistema	Componentes	Capacidad Nominal BTU/h	Refrigerante	Nivel de Ruido dBa (lo/mid/hi)	Peso Neto kg	Peso de embarque Kg	Medidas Equipo Largo x Profundo x Altura mm	Medidas Equipo Largo x Profundo x Altura mm
53UPC123A	40UPC123A-E	12 000	R-22	29/34/39	7.5	9	770x188x255	835x265x330
	38UPC123A-C			57			910x335x585	
53UPC183A	40UPC183A-E	18 000	R-22	32/39/44	9.5	11	905x198x275	970x270x345
	38UPC183A-C			58			910x335x585	
53UPC243A	40UPC243A-E	24 000	R-22	41/47/49	12	15	1,030x218x315	1,115x395x300
	38UPC243A-C			59			965x395x755	
53UPQ123A	40UPQ123A-E	12 000	R-22	29/34/39	7.5	9	770x188x255	835x265x330
	38UPQ123A-C			58			910x335x585	
53UPQ183A	40UPQ183A-E	18 000	R-22	32/39/44	9.5	11	905x198x275	970x270x345
	38UPQ183A-C			59			910x335x585	
53UPQ243A	40UPQ243A-E	24 000	R-22	41/47/49	12	15	1,030x218x315	1,115x395x300
	38UPQ243A-C			60			965x395x755	

Sistema	Alimentación Eléctrica V-Ph-Hz	Amperaje Frío A	Amperaje Calor A	Potencia Frío Watts	Potencia Calor Watts	Compresor	Eficiencia SEER
53UPC123A	220-1-60	5	-	1150	-	-	10
						Rotativo	
53UPC183A	220-1-60	8.5	-	1670	-	-	10
						Rotativo	
53UPC243A	220-1-60	10.5	-	2300	-	-	10
						Rotativo	
53UPQ123A	220-1-60	5	5	1150	1150	-	10
						Rotativo	
53UPQ183A	220-1-60	8.5	8.5	1670	1620	-	10
						Rotativo	
53UPQ243A	220-1-60	10.5	10	2300	2050	-	10
						Rotativo	